

SICHERHEITSDATENBLATT Blatt : 1

Durchgesehene Ausgabe Nr : 4

Datum : 1/3/2006

Ultral Sonnenschutzfarbe permanent

Umweltgefährlich

1. IDENTIFIKATION DES STOFFES, DER ZUBEREITUNG UND DER FIRMA / BETRIEB

Firmenidentifikation : Siehe anschrift unten.

Produktidentifikation : Zähle Flüssigkeit.

Handelsname : MF UMW Korrosionsschutz LF 1200

Gebrauch : Industriell.

Häuslich.

2. ZUSAMMENSETZUNG / ANGABEN ÜBER DIE BESTANDTEILE

Dieses Produkt wird als gefährlich angesehen. Enthält gefährliche Bestandteile.*

Bestandteilname Inhalt CAS-Nr. / EG-Nr. / Index-Nr.

Zinc orthophosphate : < 5,5 % 7779-90-0 / 231-944-3 / 030-011-00-6

Zinc oxide : < 1,5 % 1314-13-2 / 215-222-5 / 030-013-00-7

Sonstige Angaben : Klartexte der R-Sätze siehe unter Kapitel 16. *

Symbol(e)

N

N

R-Sätze

50/53

50/53

3. GEFAHRENIDENTIFIKATION

* Umweltgefährdung : Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

4. ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN

Erste-Hilfe-Maßnahmen

- Einatmen

- Hautkontakt

- Augenkontakt

- Verschlucken

: Keine.

: Keine.

: Mit Wasser ausspülen.

: Einnahme unwahrscheinlich. Spülen die Mund.

5. MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG

Brandklasse : Nicht brennbar.

Umgebungsbrände : Zur Kühlung exponierter Behälter Wassersprühstrahl oder -nebel benutzen.

Besondere Verfahren. : Vorsicht beim Bekämpfen von chemischen Feuer.

6. MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

Personenbezogene : Kontakt mit Gehbereichen kann zu rutschigem Film/ Rutschgefahr führen.

Vorsichtsmaßnahmen

Reinigungsmethoden : Verschüttetes Produkt so bald wie möglich mit Hilfe von absorbierendem Material aufnehmen. Rückstände verdünnen und wegspülen.

SICHERHEITSDATENBLATT Blatt : 2

Durchgesehene Ausgabe Nr : 4

Datum : 1/3/2006

Ultral Sonnenschutzfarbe permanent

7. HANDHABUNG UND LAGERUNG

Allgemein : Für Handhabung und Lagerung dieses Materials werden keine besonderen Vorkehrungen getroffen.

Lagerung : Geschlossene Behälter mit dem Verschuß nach oben lagern.

Vor Gefrieren schützen.

Lagertemperatur - maximum 25°C; minimum 5°C.

8. EXPOSITIONSBEGRENZUNG UND PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN

Persönliche Schutzmaßnahmen

-Atemschutz

: Nicht erforderlich.

-Hautschutz

: Nicht erforderlich.

-Augenschutz

: Nicht erforderlich.

9. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Physischer Zustand bei 20 °C : Zähle Flüssigkeit.

Geruch : Charakteristisch.

Dichte : 1,25

Viskosität : 180 - 220 Poises

Löslichkeit in Wasser : Komplett.

Flammpunkt [°C] : Nicht anwendbar.

10. STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

Gefährliche Zersetzungsprodukte : Unter normalen Umstände kein.

Gefährliche Reaktionen : Unter normalen Umstände kein.

Gefährliche Eigenschaften : Unter normalen Umstände kein.

11. ANGABEN ZUR TOXIKOLOGIE

Ratte oral LD50 [mg/kg] : Es liegen keine Angaben vor.

Kaninchen dermal LD50 [mg/kg] : Es liegen keine Angaben vor.

Ratte, Inhalation LC50 [mg/l/4st] : Es liegen keine Angaben vor.

12. ANGABEN ZUR ÖKOLOGIE

*

Informationen über ökologische : Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Auswirkungen Wirkungen haben.

LC50-96 Stunden -Fisch [mg/l] : Es liegen keine Angaben vor.

48 Stunden-EC50 - Daphnia magna [: Es liegen keine Angaben vor.
mg/l]

IC50 72h Algae [mg/l] : Es liegen keine Angaben vor.

CSB-valuta [mg/l] : Es liegen keine Angaben vor.

BSB5-valuta [mg/l] : Es liegen keine Angaben vor.

13. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

*

Entsorgung : Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

Diesen Stoff und seinen Behälter auf entsprechend genehmigter
Sondermülldeponie entsorgen.

SICHERHEITSDATENBLATT Blatt : 3
Durchgesehene Ausgabe Nr : 4
Datum : 1/3/2006
Ultral Sonnenschutzfarbe permanent

13. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG (Fortsetzung)
Örtliche Vorschriften über Entsorgung einhalten.

14. ANGABEN ZUM TRANSPORT

* Richtiger Transportname : UN3082 MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT,
LIQUIDE, N.S.A. (phosphate de zinc), 9, III
* UN Nr : 3082
* G.I. nr : 90
* Gruppe : Gruppe : III
* - Klasse : Klasse : 9

15. VORSCHRIFTEN

* Symbol(e) : N : Umweltgefährlich
* R-Sätze : R51/53 : Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.
* S-Sätze : S61 : Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen/
Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen.

16. SONSTIGE ANGABEN

Weitere Angaben : Revision - Siehe : *
R50/53 : Sehr giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

Inhalt und Format dieses Datenblattes über die Produktsicherheit (SDB) entsprechen der Direktive 2001/58/EG der EG-Kommission.

ABLEHNUNG DER HAFTUNG Wir haben die in diesem SDB enthaltenen Informationen von Quellen bezogen, die wir für zuverlässig halten. Die Richtigkeit der Information, in ausgedruckter oder angedeuteter Form, ist nicht gewährleistet. Die Bedingungen oder Methoden der Handhabung, Lagerung, Benutzung oder Entsorgung des Produkts liegen außerhalb unserer Kontrolle, und eventuell auch außerhalb unseres Informationsbereichs. Aus diesem und anderen Gründen übernehmen wir keine Verantwortung und lehnen ausdrücklich Haftung für Verlust, Schaden oder Unkosten ab, die aus der Handhabung, Lagerung, Verwendung oder Entsorgung des Produkts entstehen könnten oder damit in irgendeiner Weise verbunden sind. Dieses SDB wurde für dieses Produkt ausgearbeitet und darf nur damit verwendet werden. Sollte das Produkt als ein Bestandteil eines anderen Produkts verwendet werden, dann treffen diese SDB-Informationen wahrscheinlich nicht zu.

Ende des Dokumentes